

型式		RJ-1	RJ-2	RJ-3	RQ-40A
名 称		簡易型引張試験器			
最大荷重		10000N	20000N	30000N	6400N
精 度		非直線性: ±3%F.S. ±1 digit			非直線性: ±5%F.S.
本体質量		約3.2kg	約4.5kg	約5.2kg	約2.4kg
収納箱寸法		385×220×275mm	420×255×325mm		310×175×245mm
測定部	測定範囲	0~10000N	0~20000N	0~30000N	0~6400N
	保護構造	防まつ型(IP54相当)			
	センサ	ヒズミゲージ式 圧力センサ			ブルドン管式 圧力計
	圧力センサ定格	5.0MPa			4.0MPa
	表示部	122×32 ドット 液晶表示			
	電源	単三乾電池×4本			
	連続使用時間	アルカリ乾電池使用時: 約76時間 ※バックライト使用時は短くなります			
	その他	最大値ホールド機能、面積値設定機能、ハンドルタイミング機能、 単位面積あたりの最大値計算機能、音声アナウンス機能、 バックライト機能、オートパワーオフ機能			置針式最大値ホールド機能 単位面積あたりの付着力表示機能
機構部	負荷方式	油圧シリンダ+手動回転式油圧ポンプ			油圧シリンダ+手動回転式油圧ポンプ
	シリンダストローク	20mm	14mm	10mm	10mm
	シリンダ受圧面積	2000mm <sup>2</sup>	4260mm <sup>2</sup>	6010mm <sup>2</sup>	1600mm <sup>2</sup>
	圧力範囲	0~5.0MPa			0~4.0MPa
	作動油	ISO VG32			
	センターシャフト	W3/8 全ねじボルト	M12全ねじボルト		W3/8 全ねじボルト
附 属 品	建研アダプタ(W3/8 -M15×P1.5) 専用キャリングケース	建研アダプタ(M12-M15×P1.5) 変換アダプタ(M12-W3/8) 専用キャリングケース		建研アダプタ(W3/8 -M15×P1.5) 専用キャリングケース	